




บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ้กตา > 17.1 ลูกปืนตุ้กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.1 UCP



UCP216

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UCP216	-	-	200
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M20
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	80	mm
h	88.9	mm
a	292	mm
e	232	mm
b	78	mm
s1	25	mm
s2	31	mm
g	30	mm
w	175	mm
Bi	82.6	mm
n	33.3	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
Basic Static Load Rating	Axial	- kgf
	Co	- kgf
	Radial	- kgf

	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	10.0	kg
--------------	------	----