บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวัธนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.1 ลูกปืนตุ๊กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.2 UKP+H แบบมีสลีฟ



UKP210+H2310

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UKP210+H2310	-	-	200
Serial Number	**Weight**	**Height**	**Bolt Size**
-	-	-	M16
Open	**Close**	**Rubber Lid**	**Iron Lid**
-	-	-	-
Ring Box	**Lock Ring**	**Wing**	**Tapered**
-	-	-	-

Dimensions

d	45	mm
h	57.2	mm
a	206	mm
e	159	mm
b	60	mm
s1	20	mm
s2	25	mm
g	22	mm
w	114	mm
L	55	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C_0	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf

Fatigue Load Limit	P_u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	2.8	kg