




บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวัฒน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.1 ลูกปืนตุ๊กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.4 รูน้ฝาครอบกันฝุ่นแบบมีสลีฟ > 17.1.4.1 รูน้ฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ มีสลีฟ > 17.1.4.1.1 CUKP...C ฝาหะลู่สองด้าน



CUKP208C+H2308

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
CUKP208C+H2308	-	-	200
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M14
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	35	mm
h	49.2	mm
a	184	mm
e	137	mm
b	54	mm
s1	17	mm
s2	25	mm
g	19	mm
H5	104	mm
Bi	46	mm
A5	90	mm
A7	14	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf

Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	3.1	kg
--------------	-----	----